



AUFNAHMEN



SRC-LAUFSOHLÉ:
AUSLADENDE PROFIL
ZEICHNUNG FÜR BESSERE HAFTUNG



ZEHENKAPPE AUS STAHL,
WEITE 10, 200 J



35014 - GELB



80013 - SCHWARZ

MATERIAL

PVC-Stiefelette mit 15% Nitrilkautschuk in Sohle und Oberteil. Zehenschutzkappe aus Stahl 200J, Weite 10, Durchtrittsfeste Stahlfolie.
Herausziehbare Einlegesohle.

SOHLE

Laufsohle: 15% Nitrilkautschuk PVC;
Rutschfestigkeit: SRC
Durchtrittsfestigkeit: Stahlfolie;
Einlegesohle: Thermogeformtes EVA

TECHNOLOGIE

S5-SRC

MISSU



CE EN ISO 20345

EINSATZBEREICH

Industrie
Innenbereich
Bauwesen
Handwerk
Logistik
Forst-/Landwirtschaft

MERKMAL

Wasserabweisend
Komfort
Miss-U



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere website www.utilitydiadora.com