

Laserliner



VideoScope XXL Set



5 m
DOF 1...6 cm

Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen – mit Aufnahmefunktion

Rev17W50



- **Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung** übermittelt Bilder direkt an den LC-Monitor.
- **Problemlokalisierung:** Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln usw. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung.
- **REC-Funktion Bild und Video:** Die Aufnahmen können zur späteren Auswertung aufgezeichnet werden.
- **Wasserdichter Kamerakopf und Kabel**
- **Ideal für unzugängliche Stellen** durch den kleinen Kamerakopf (ø 9 mm)
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten** durch 5 m lange Kamera.
- Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch **4 Hochleistungs-LED's**
- **Fremdlichtreduzierung:** Kontrastreiches LC-Display, das auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung bietet.
- Betrieb externer Monitore über **TV-Out Anschluss**
- **Funktion zur Formatierung der SDHC-Speicherkarte**
- **Bildrotation:** Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.

TopGuide für 9 mm Kamerakopf

- **Führungshülse** – optimales Gleiten entlang unebener Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

VIDEOSCOPE XXL
KAMERAKOPF ø 9 mm, wasserbeständig, IP 68
KAMERAFOKUS F1 cm - F6 cm
BILDSCHIRMTYP 3,5" TFT Farbdisplay
AUFLÖSUNG KAMERA 640 x 480 Pixel
AUFLÖSUNG DISPLAY 320 x 240 Pixel
AUFLÖSUNG BILD / VIDEO 720 x 480 Pixel
BILDFORMAT / VIDEOFORMAT JPEG / AVI
LED 10 Helligkeitsstufen
ZOOM 1,5-fach Digitalzoom in 10% Schritten
SPEICHER Unterstützt SDHC-Karte bis max. 8 GB
SCHNITTSTELLE Mini-USB
ANSCHLÜSSE Micro-SD, Analog-Video
LÄNGE FLEXSCHLAUCH 5 m
STROMVERSORGUNG 4 x AA 1,5 Volt Batterien
ARBEITSBEDINGUNGEN 0°C...45°C, Luftfeuchtigkeit max. 20...85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
LAGERBEDINGUNGEN -10°C...60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH
GEWICHT (inkl. Batterien) 1,2 kg
TOPGUIDE
MATERIAL Aluminium
DURCHMESSER AUSSEN 17 mm



Kamerakopf (ø 9 mm) mit LED-Beleuchtung



3,5" TFT Farbdisplay



Führungshülse zum Aufstecken auf den Kamerakopf



5 m
DOF 1...6 cm

VideoScope XXL Set

inkl. Transportkoffer
+ TopGuide
+ USB/REC-Kabel
+ Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T)
340 x 275 x 123 mm

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
VideoScope XXL Set	082.258A	4 021563 703739	2

CAMERA	640 x 480 pixel	LED LIGHT	IP 68	DISPLAY	320 x 240 pixel	3,5" LCD	180°	ZOOM	1,5x	REC	SD	USB	VIDEO OUT	4x AA	HARD
---------------	-----------------	------------------	-------	----------------	-----------------	----------	------	-------------	------	------------	----	------------	------------------	-------	-------------